

MÖÖBLILAKK

LAKA MĒBELĒM

- Nodilumizturīga
- Nedzeltē



MÖÖBLILAKK 15

MÖÖBLILAKK 40

Pielietojums	Pielieto mēbeļu lakošanai (galdi, krēsli, plaukti utt.) un citu koku virsmu (paneļu sienu, koka griestu, durvju, logu rāmju, plintusu, finiera izstrādājumu utt.), un arī iepriekš beicētām un krāsotām virsmām. Nelietot grīdu un tvaicēšanās telpu apstrādei. Tonējas pēc ESKAROCOLOR sistēmas (ESKAROCOLOR Wood krāsu paletes).	
Īpašības	Teicami iztur mehāniskas un ekspluatācijas slodzes. Izturīga pret skrāpējumiem, pret ūdeni un sadzīves ķīmiju. Viegli klājas, vienmērīgi izplūst pa virsmu, neveidojot notecējumus uzklājot uz vertikālām virsmām. Ātri žūstoša un cietējoša laka. Veido virsmu, kas izturīga pret izdilumu. Nedzeltē.	
Matējuma pakāpe	Pusmatēta	Spīdīga
Virsmas sagatavošana	Notīrīt virsmu no netīrumiem un putekļiem. Pēcāk virsmu attaukot un notīrīt no atslāņojošiem slāņiem. Pirms darba uzsākšanas, lai paceltu koka šķiedras, rekomendējam viegli samitrināt virsmu ar ūdeni, izžāvēt un noslīpēt. Koka mitrums nedrīkst būt lielāks par 12%. Laku uzklāt pie temperatūras +10...27Co un apkārtējā mitruma ne augstāka par 80%. Nav ieteicams veikt lakošanu tiešā saules gaismā, caurvējā un putekļainā telpā.	
Uzklāšana	Samaisīt laku. Uzklājot pirmo lakas slāni, laku var atšķaidīt ar ūdeni līdz 20% no tilpuma. Uzklāj ar otu vai lakas rullīti vismaz 2 kārtās. Lakā jāuzklāj paralēli koka šķiedrām nepārtraukti no vienas virsmas malas līdz otrai. Izsmidzinātājus nelietot. Pirms nākošās kārtas uzklāšanas virsmu nedaudz noslīpēt un notīrīt putekļus. Pielietojot tonētās lakas rekomendējam veikt kontrolkrāsojumu uz atsevišķa dēlīša. Parklājums iegūst pilnīgu sacietēšanas rezultātu pēc trīs nedēļām. Netīru virsmu attīrīšanu veikt ar ūdeni, neitrāliem mazgāšanas līdzekļiem un mīkstu lupatiņu. Traipus no kafijas, tējas un augļu sulas jānotīra nekavējoties.	
Darba instrumenti	Lakas ota, laka rullītis. Beidzot darbu instrumentus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm.	
Darba temperatūra	Lako pie temperatūras ne zemākas kā +10 Co un ne augstākas kā + 25 Co un apkārtējā gaisa mitruma ne augstāka par 80%.	
Saistviela	Akrilāts	
Šķīdinātājs	Ūdens. Nepieciešamības gadījumā uzklājot pirmo kārtu laku var atšķaidīt līdz 20% tilpuma.	
Sastāvs	Akrilāta dispersija, vasks, funkcionālās piedevas, ūdens.	
Patēriņš	8 ... 10 m²/L	

Cenas

Nosaukums	Iepakojums	Vairumcena bez PVN		Mazumcena ar PVN	
Mööblilakk 15	0.45L	4.00	Eur	6.00	Eur
	0.9L	7.33	Eur	11.00	Eur
	2.7L	19.33	Eur	29.00	Eur
	9L	57.33	Eur	86.00	Eur
Mööblilakk 40	0.45L	4.00	Eur	6.00	Eur
	0.9L	7.33	Eur	11.00	Eur
	2.7L	19.33	Eur	29.00	Eur
	9L	57.33	Eur	86.00	Eur