

# PVA

## UNIVERSĀLĀ LĪME



<b>Pielietošana</b>	Līme paredzēta papīra, kartona, ādas, auduma, koka izstrādājumu līmēšanai, flīžu, linoleja pielīmēšanai uz auduma vai izolācijas apakšklāja. Paredzēta iekšdarbiem.
<b>Īpašības</b>	Balta, pēc izžūšanas caurpīdīga. Līmes šuve iztur temperatūru: -30 līdz +80°C.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Pirms uzklāšanas virsmai jābūt attīrītai no netīrumiem, putekļiem, taukiem. Spīdīgas virsmas apstrādāt ar smilšpapīru.
<b>Uzklāšana</b>	Līmi pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienu kārtu uz vienas no līmejamām virsmām. Detaļas savienot, piespiest un nolikt zem noslogojuma.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullītis, špaktlāpstiņa, pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10°C
<b>Saistviela</b>	Polivinilacetāts
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens, līdz 5%
<b>Patēriņš</b>	~5-7 m <sup>2</sup> /l
<b>Laiks noslogojuma turēšanai</b>	Papīrs, kartons – 3 minūtes, koks audums, āda – 5-6 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50%.
<b>Blīvums</b>	~ 1 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~40%
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskarO.com](mailto:pasutijumi@eskarO.com)  
<http://www.eskarO.com>