

POLYFIX

UNIVERSĀLA MITRUMIZTURĪGA LĪME



Pielietošana	PVC materiālu, plēves, materiālu uz uzpotota polistorola (putoplasta) pamata, korķa u.c. apdares materiālu pielīmēšanai uz betona, ģipškartona, koksnes DSP un krāsotām virsmām sausās un mitrās telpās.
Virsmas sagatavošana	Apstrādāmajai virsmai jābūt tīrai, sausai un uzsūcošai. Stiprus neffrumu traipus, piemēram, virtuvē, nomazgāt ar mazgāšanas līdzekļiem un noskalot ar ūdeni. Lobošos un nestabilos segumus, piemēram, krīta apmetumu, vēlams pilnībā notīrīt. Virsmas, kas agrāk krāsotas ar alkīda vai eļļas krāsām, notīrīt ar smalku smilšpapīru, putekļus rūpīgi noslaucīt. Plaisas un nelīdzenumus nošpaktelēt. Porainas virsmas nogruntēt ar mitrumizolatoru AQUASTOP.
Uzklāšana	Līmi uz virsmas uzklāt vienmērīgā kārtā ar otu, rullīti vai zobšpakteļlāpstiņu. Segumu pielīmēt 10-15 minūšu laikā.
Darba instrumenti	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sakaltušo maisījumu notīrīt mehāniski.
Darba temperatūra	Virš 10 ⁰ C
Saistviela	Kopolimērs
Šķīdinātājs	Ūdens
Krāsa	Dzeltenīga
Patēriņš	~0,1-0,3 m ² /l
Žūšanas laiks	6-24 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50% (atkarībā no virsmas un seguma veida).
Blīvums	~ 1,3 kg / l
Sausais atlikums	~40%
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>