

# SAUNA OIL

## AIZSARGLĪDZEKLIS PIRTĪM



<b>Pielietošana</b>	Eļļas sastāvs, kas aizsargā virsmu no mitruma un neīrūmu iedarbības. Paredzēta tīrām, neapstrādātām koka virsmām, bez sekām kontaktējas ar cilvēka ādu (plaukti, pagalvju, muguras balsti saunās, infrasarkanās kabīnēs utt.).
<b>Īpašības</b>	Iesūcas koksnē, radot neīrūmus atgrūdošu virsmu. Virsmas, kas apstrādātas ar līdzekli, mazāk sakarst un ir vieglāk uzturēt tīras. Sastāvs nav toksisks, bez smakas, pastiprina koka krāsu un izceļ tā tekstūru. Paaugstina pirts procedūru higiēnu.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Apstrādājamās virsmas nepieciešamības gadījumā noslīpēt, nomazgāt ar ūdeni un nosusināt.
<b>Uzklāšana</b>	Uzklāt līdzekli ar fīru audumu vai otu un ļaut tam iesūkties 10-15 minūtes. Stipri uzsūcošām virsmām atkārtot uzklāšanu. Neuzsūkto līdzekli notīrīt ar lupatu. Uzsildīt pirti 1-2 stundu laikā un notīrīt uz virsmas klajā nākušos auduma paliekas.
<b>Darba instrumenti</b>	Pēc darba beigām instrumentus nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 5 <sup>0</sup> C, gaisa mitrums zemāks par 80%.
<b>Patēriņš</b>	10-18 m <sup>2</sup> /1
<b>Žūšanas laiks</b>	Līdzeklis uzsūcas kokā, uzsūkšanās ātrums atkarīgs no virsmas mitruma.
<b>Blīvums</b>	~ 0,8 kg / 1
<b>Sausais atlikums</b>	100%
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
<b>Tonēšana</b>	Ūdens bāzes krāsu pastas, tāpat ESKAROCOLOR sistēma gaišos toņos. Nokrāsa var atšķirties no standarta.
<b>Utilizācija</b>	Izžuvas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
 Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>