




Acetons

- ✓ Nitrocelulozes, epoksīda krāsu laku materiālu atšķaidīšanai
- ✓ Attīra krāsošanas instrumentus
- ✓ Efektīvi attauko virsmas



Apraksts	
Īpašības	<p>Šķīdinātājs organisku laku krāsu materiālu atšķaidīšanai</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Izmanto masu sašķīdināšanai un šķīdināšanai līdz darbam izmantojamai konsistencei. ✓ Attīra virsmu no vecās nitrokrāsas un lakas. ✓ Viegli attīra organiskos netīrumus no krāsošanas instrumentiem. ✓ Efektīvi attauko virsmu pirms krāsošanas.
Piemērotība	<p>Šķīdinātājs tiek izmantots laku krāsu materiālu sašķīdināšanai līdz darbam izmantojamai konsistencei (nitrocelulozes krāsas un lakas, sveķi, eļļa, kā arī epoksīdu materiāli). Šķīdinātājs tiek izmantots krāsošanas darba instrumentu attīrīšanai, kā arī efektīvs taukainu un nitrocelulozes krāsu pārklātu virsmu attīrīšanā.</p>
Kvalitātes standarti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Par produktu un pakalpojumu kvalitāti garantē kvalitātes vadības sistēmas atbilstoši ISO 9001 Eskaro AS
Tehniskais raksturojums	
Pielietojums	<p>Pirms krāsu laku atšķaidīšanas izlasīt instrukcijā noteiktās norādes. Pirms virsmu attaukošanas nepieciešams pārļiecināties vai apstrādājamā virsma spēj izturēt šķīdinātāju.</p>
Krāsa	Bezkrāsas, caursīdīgs
Sastāvs	Acetons ≥99,6%
Informācija	
Sala izturība	Nesaldēt.
Garantijas laiks	Nav ierobežots
Uzglabāšanas nosacījumi	<p>Uzglabāt vēsā/labi vēdināmā telpā, cieši noslēgtā traukā pie temperatūras <30°C. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm, atklāta uguns kā arī uzkaršušām virsmām. Nesmēķēt.</p>
Piesardzības mēri	<p> Bīstams. Satur acetonu (propān-2-ons). Kairina acis. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai galvas reiboni. Atkārtota saskare ar ādu var izraisīt sausumu vai ādas sasprēgāšanu. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība iesakām uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Pie lietošanas iesakām izmantot aizsargcimdus, aizsargācīni, kā arī izvairīties no tiešas saskares ar seju un acīm. Ja šķīdinātājs iekļuvis acīs, tās jāskalo ar vēsu ūdeni vairākas minūtes, pirms tam izņemot kontaktlēcas, ja tādas tiek pielietotas. Ugunsgrēka gadījumā, to dzēšanai izmantot pulvera ugunsdzēsības aparātu, klase ABC.</p>
Utalizācija	Neliet kanalizācijā, nepieļaut nokļūšanu vidē. Iepakojumu, kā arī parastos sausos atlikumus un bīstamos šķīdros atlikumus utalizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Blīvums	0.79 kg/l
Tilpums/svars	0.5 l; 1l; 5l.