

646 ŠĶĪDINĀTĀJS



Pielietošana	Izmanto nitokrāsu, laku un špakteļu sašķidrināšanai un saskaidīšanai, krāsotāju darbarīku mazgāšanai, veco nitokrāsu un laku, kā arī sažuvušu lateksa krāsas pārpalikumu noņemšanai no virsmām. Šķīdinātāju var izmantot arī eļļu tauku noņemšanai no virsmām
Uzglabāšana	Glabāt vēsā vietā, blīvi noslēgtā iepakojumā, atstāt no uguns avotiem un apkures iekārtām.
Drošības pasākumi	Satur toluene. Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu (alerģiju). Norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Ja nokļūst acīs, izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>