

# AQUASTOP

## MITRUMIZOLATORS (KONCENTRĀTS)



<b>Pielietošana</b>	Paredzēta porainu un jūtīgu pret mitrumu virsmu gruntēšanai (betons, gāzbetons, ģipškartons utt.) pirms saskares ar flīzēm, krāsošanas ar ūdens bāzes krāsām, tapetēm, špakteli. Piemērots iekšdarbiem.
<b>Īpašības</b>	Aizsargā virsmu no mitruma, uzlabo apdares materiālu saķeri ar pamatu. Palielina virsmas nodilumizturību.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Pirms uzklāšanas virsmu attīrīt no netīrumiem un taukiem.
<b>Uzklāšana</b>	Samaisīt un uzklāt 1-2 kārtās. Atkarībā no virsmas porainības, atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:3 – 1:5.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullītis. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 15 <sup>0</sup> C
<b>Saistviela</b>	Kopolimērs
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Patēriņš</b>	3-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	2-6 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50%.
<b>Blīvums</b>	~ 1 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~45%
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
 Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>