

FINE PRO FILLER

VIEGLA NOBEIGUMA ŠPAKTELMASA



Pielietošana	Pielieto nelielu plaisu, padziļinājumu, nelīdzenumu aizpildīšanai un galīgai izlīdzināšanai pirms krāsošanas betona, apmetuma, ģipša, viegla betona, ģipškartona plātņu, špaktelētām virsmām.
Īpašības	Smalkkgraudaina viegla špaktelmasa. Viegli klājas un lieliski slīpējas, ātri žūst. Paredzēta iekšdarbiem.
Virsmas sagatavošana	Virsmām ir jābūt sausai, tīrai un cietai.
Uzklāšana	Uzklāt ar špaktellāpstiņu. Otro un nākamās kārtas ar špaktelmasu uzklāt pēc pilnīgas iepriekšējās kārtas izžūšanas. Pēc izžūšanas špaktelēto virsmu noslīpēt ar plānu smilšpapīru līdz gludas virsmas iegūšanai.
Darba instrumentu tīrīšana	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sakaltušo maisījumu attīrīt mehāniski.
Darba temperatūra	Virš 10 ⁰ C
Saistviela	Akrila latekss
Šķīdinātājs	Ūdens
Krāsa	Balta
Patēriņš	1 m ² /l (kārtas biezums 1 mm)
Žūšanas laiks	20 minūtes līdz 6 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50% (atkarībā no kārtas biezuma).
Maksimālais daļiņu izmērs	0,1 mm
Blīvums	~ 1,2 kg / l
Maksimālais kārtas biezums	2 mm
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
Darba drošība	Slīpēšanas laikā rekomendējas valkāt aizsargbrilles un respiratoru.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
 Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>