

FLOOR

URETĀN-ALKĪDA KRĀSA GRĪDAI



| | |
|------------------------------------|---|
| Pielietošana | Uretān-alkīda krāsa koka un betona grīdām dzīvojamās istabās, tirdzniecības un noliktavu telpās, vannas istabām, balkonu grīdām. Piemērota arī grīdu krāsošanai laukā, kuras atrodas zem nojumes. |
| Īpašības | Krāsa veido nodilumizturīgu virsmu, noturīgu pret ūdens un sadzīves ķīmijas iedarbību. |
| Matējuma pakāpe | Spīdīga |
| Pielietojums | Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un pietiekami cietai (cietināšana ar jaunu betona virsmu – ne mazāk par 1 mēnesi). |
| Uzklāšana | Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas. Lai iegūtu vienkrāsainu segumu, vienā traukā nepieciešams sajaukt pietiekamu daudzumu toņkrāsu. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu iespējams atšķaidīt ar WHITE SPIRIT +, līdz 20% no krāsas apjoma. Pēdējās kārtas uzklāšanai izmantot neatšķaidītu krāsu. |
| Darba instrumenti | Ota, rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām instrumentus notīrīt ar šķīdinātāju WHITE SPIRIT +. |
| Darba temperatūra | Virš 5°C |
| Saistviela | Modificēti uretāna alkīda sveķi |
| Šķīdinātājs | WHITE SPIRIT + |
| Patēriņš | ~6-12 m ² /l |
| Žūšanas laiks | No putekļiem - 2 stundas, pilnīga izžūšana –24 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%. Virsma izturīga pret berzi pēc nedēļas. |
| Blīvums | ~ 1,1 kg / l |
| Sausais atlikums | ~60% |
| Uzglabāšana | 3 gadi cieši noslēgtā oriģinālā tarā vēsā vietā. |
| Tonēšana | ESKAROCOLOR sistēma. |
| Darba drošība | Satur rūpniecības dīzeļdegvielu šķīdinātāju, ūdeņradi, kobalta karbosiātu un metiltilketoksīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Uguns bīstamība. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no šķīdinātāja ieelpošanas un nokļūšanas uz ādas. Ugunsgrēka gadījumā izmantot putas, pulveri vai oglekļa dioksīdu. Neizmantot ūdeni. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pie ārsta, uzrādot taru vai ķīmisko etiķeti. Strādāt labi vēdināmās telpās. |
| Utilizācija | Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē un ūdenskrātuvēs. |
| Gaistošās organiskās vielas | Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 500 g/L (2010) Max saturs 470 g/L |



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>