

# LINAŪLIVĀRNĪTS

## LINEĻĻA



<b>Pielietošana</b>	Koksnes, metālisku, apmestu, betona virsmu, DSP u.c. gruntēšanai. Pielieto eļļas krāsu izgatavošanai un šķaidīšanai.
<b>Īpašības</b>	Nesatur šķīdinātājus.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Pirms uzklāšanas virsmu attīrīt no netīrumiem, taukiem un putekļiem. Nosusināt. Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecā seguma. Tumsnējošās koka kārtas nodzēst.
<b>Uzklāšana</b>	Samaisīt un uzklāt 1-2 kārtās, var izmantot arī liešanas metodi. Īpaši rūpīgi apstrādāt galus.
<b>Darba instrumenti</b>	Ota, rullītis. Pēc darba beigām nomazgāt ar vaišpirtu vai terpentīnu.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10 <sup>0</sup> C
<b>Šķīdinātājs</b>	Vaišpirts, terpentīns
<b>Saistviela</b>	Modificēta lineļļa
<b>Patēriņš</b>	~4-8m <sup>2</sup> /l
<b>Žūšanas laiks</b>	No putekļiem – 12 stundas, pilna izžūšana – 24 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50%.
<b>Blīvums</b>	~ 0,9 kg / l
<b>Sausais atlikums</b>	~100%
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.
<b>Utilizācija</b>	Produkts satur lineļļu. Iespējama eļļaina papīra vai lupatas pašaiždegšanās. Eļļaino lupatu savākt ugunsdrošā konteinerā. Neliet kanalizācijā, nepieļaut nonākšanu apkārtējā vidē. Izžuvušus atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>