

NATURA OIL

DABĪGA LINEĻĻA



Pielietošana	Dabīga rafinēta, auksti spiesta lineļļa koksnes apstrādāšanai un piesūcināšanai. Piemērots neapstrādātām vai attīrītām, agrāk krāsotām koka virsmām, kā arī dažādiem koka izstrādājumiem tādiem kā mēbeles, presētie koka paneļi utt. iekšdarbos. Tāpat var pielietot virsmām, kas agrāk krāsotas ar eļļas krāsām, kā arī koksnei, kas apstrādāta ar aizsarglīdzekļiem. Nav piemērots grīdu apstrādei.
Īpašības	Nesatur biocīdus, šķīdinātāju un citas indīgas vielas. Iesūcas kokā un aizsargā to no mitruma un netīrumiem. Uzlabo koksnes ārējo izskatu, piedod virsmai zīdainu spīdumu un papildus aizsardzību no kaitīgās atmosfēras iedarbības.
Virsmas sagatavošana	Apstrādājamo virsmu nepieciešamības gadījumā attīrīt no netīrumiem un noslīpēt.
Uzklāšana	Uzklāt līdzekli ar tīru lupatu vai otu un ļaut iesūkties 15-30 minūtes. Stipri uzsūcošām virsmām uzklāšanu atkārtot. Neuzsūkto līdzekli noņemt ar audumu. Veicot liešanas metodi, produktu iemērkot lineļļā un ļaut iesūkties, pārpalikumu aizvēt ar audumu.
Darba instrumentu tīrīšana	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Virš 10 ⁰ C, virsmas mitrums ne vairāk kā 20%.
Saistviela	Kopolimērs
Patēriņš	~8-12 m ² /l
Žūšanas laiks	3-7 diennaktis pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%.
Blīvums	~ 0,8 kg / l
Sausais atlikums	~100%
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā.
Utilizācija	Iespējama eļļaina papīra vai lupatas pašaizdegšanās. Eļļaino lupatu savākt ugunsdrošā konteinerā. Izžuvušus atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>